

Bona Care Oil

Tuotekortti

Öljyt



Bona Care Oil on tarkoitettu öljyillä käsiteltyjen lattioiden säännölliseen hoitoon. Tuotteen jatkuva käyttö säilyttää lattian alkuperäisen, luonnollisen ulkonäön ja antaa lisäsuojaa ja kulutuskestoa.

- Suuri kuiva-ainepitoisuus ja helppo työstettävyys
- Matala VOC-pitoisuus (<8%) ja haju
- Soveltuu käytettäväksi lasten leluissa ja työtasoisissa (EN 71-3)

Tekniset tiedot

Tyyppi:	Modifioituja kasviöljyjä
Kuiva-ainepitoisuus:	N. 92%
Sekoitusuhde:	Käyttövalmis, älä ohenna
Kuivumisaika:	Vähintään 12 tuntia*
Työvälineet:	Lautashiomakone, Bona Wool Pad, puuvillakangas
Kulutus:	50 - 100 m ² / litra riippuen puulajista ja lattian kunnosta
Turvallisuus:	Ei luokiteltu
Syttyvyys:	Ei syttyvä. Huom! Öljyiset kankaat tms. saattavat olla itsesyttyviä!
Varastointi:	Kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C...+25°C
Käyttöikä:	Vähintään 2 vuotta tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Pakkauskoko:	1 ja 5 litraa
Jätteet:	Jätteet tulee hävittää voimassa olevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin.

*normaaleissa olosuhteissa, 20°C/60% R.H.

Eesityöt

Imuroi lattialta pöly, hiekka ym. lika. Puhdista lattia pesuaineliuoksella (noin 0,2 litraa **Bona Soap** 10 litraan vettä). Odota, kunnes lattia on täysin kuiva. Erittäin likaisissa kohteissa voidaan käyttää esim. kiillotusimuria ja vihreää hankauslevyä. Anna tuotteen tasaantua käyttölämpötilaan ja ravista huolellisesti. Alin käyttölämpötila on 16°C.

Käyttöohje

Levitä lautashiomakoneella käyttäen Bona Wool Pad-laikkaa tai puuvillakangasta. Kaada laikan keskelle vähän hoitoöljyä ja levitä noin 10 neliömetrin alalle. Toista kunnes koko lattia on ohuen öljykalvon peitossa. Liikuta konetta ristikkäisissä suunnissa, jotta öljyä imeytyy tasaisesti joka paikkaan. Lopeta puun syyn suuntaisesti. Reunoilla ja nurkissa öljy levitetään käsin puuvillakankaalla. Poista ylimääräinen öljy puhtaalla kankaalla. Anna lattian kuivua vähintään 12 tuntia ilman kävelyä.

TÄRKEÄÄ! ÖLJYISET KANKAAT JA MUUT MATERIAALIT SAATTAVAT OLLA ITSESYTTYVIÄ. LAITA KAIKKI ÖLJYINEN MATERIAALI VESIASTIAAN TAI SULJETTUUN METALLIASTIAAN.

Bona[®]