

# Bona Nordic Tone

## Tuotekortti



## Pintakäsittely

**Bona Nordic Tone** on esikäsitteily, jolla saadaan erittäin valkoinen lopputulos yhdessä Bona Craft Oil –öljyjen kanssa. Tuote hidastaa puun kellastumista ja sitä voidaan käyttää havu- ja kovapuilla. Nordic Tonen väriä voidaan säätää lisäämällä max. 5% Bona MixColour –pigmenttiä.

- Kuivuu nopeasti, helppo levittää
- Valkoisuutta voidaan säätää levityskertojen määrällä
- Vesipohjainen ja hajuton

### Tekniset tiedot

Tyyppi:	Lievästi emäksinen liuos, pigmentoitu
Laimennus:	Älä laimenna
Kuivumisaika:	- Levitysten välissä: 1-2 h* - Ennen öljyä: 5-10 h* <i>*normaaleissa olosuhteissa, 20 °C/60% R.H. huolehdi tuuletuksesta.</i>
Työvälineet:	Öljynlevitysiina tai leveä sivellin
Kulutus:	Noin 8-10 m <sup>2</sup> /litra puutyypistä riippuen
Turvallisuus:	Ei luokiteltu
Paloriski:	Ei
Puhdistus:	Pese työvälineet vedellä ja saippualla. Kuivunut materiaali voidaan poistaa hankaamalla vedellä ja saippualla.
Säilyvyys:	3 vuotta tuotantopäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Kuljetus/säilytys:	Lämpötilan tulee olla +5 - 25°C kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Jätteet:	Jätteet ja tyhjät astiat tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
Pakkauskoko:	3 x 5 litraa

### Esityöt

Varmista, että puulattia on tasaantunut lopullisiin käyttöolosuhteisiin, hyvin hiottu, kuiva sekä puhdas hiontapölystä, vahasta tai muista tartuntaa haittaavista aineista. Anna tuotteen tasaantua huoneen lämpötilaan ja ravista astiaa erittäin huolellisesti. Kaada puhtaaseen muoviasiaan ja sekoita tikulla ennen käyttöä ja käytön aikana. Jos tuotetta tarvitaan paljon, sekoita kaikki erät samaan astiaan ennen käyttöä tasaisen lopputuloksen varmistamiseksi. Ihanteelliset olosuhteet ovat 20-25°C ja 30-60% RH. **Alin käyttölämpötila on 16°C.**

**Tärkeää!** Trooppisilla ja kemiallisesti käsitellyillä puulajeilla saattaa ilmetä yllättäviä rektioita tai hartsien tms. ylösvuotoa. Lopputulos vaihtelee puulajista riippuen. Tee aina testi halutun lopputuloksen ja yhteensopivuuden varmistamiseksi.

# Bona®

# Bona Nordic Tone

Tuotekortti



Pintakäsittely

## Käsittelyvaihtoehdot

Tuote levitetään puhtaalle puulle.

### Vaihtoehto 1

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil (värillinen/väritön)  
1x Bona Hard Wax Oil

### Vaihtoehto 2

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil

Käytettäessä Nordic Tonea värillisten öljyjen alla, suosittelemme pinnan suojausta kerroksella Bona Hard Wax Oilia. Tämä helpottaa lattian kunnossapitoa ja estää värin kulumista. Julkisissa tiloissa suosittelemme kahta öljyvahakerrosta.

## Levitys

1. Levitä tasainen kerros (8-10 m<sup>2</sup>/litra (120-100 g/m<sup>2</sup>) Bona Nordic Tonea puun syyn suuntaisesti. Käytä öljyn levitykseen suunniteltua kangashihaa tai hienoa, leveää sivellintä. Käytä märkää työsaumaa.
2. Haluttaessa lisää valkoisuutta, käsittely voidaan toistaa 1-2 tunnin kuluttua.
3. Anna lopullisen käsittelyn kuivua 5-10 tuntia.
4. Hio pinta kevyesti käyttäen Bona Scradia ja matalaa kierroslukua. Liikuta konetta nopeasti ja järjestelmällisesti.
5. Imuroi hiontapöly.
6. Levitä Bona Craft Oil halutussa värissä. Levitä käyttäen Bona WoolPad-laikkaa.
7. Poista kaikki ylimääräinen öljy ja anna kuivua vähintään 12 h.
8. Suosittelemme levittämään värillisen öljyn päälle kerroksen Bona Hard Wax Oilia. Levitä ohuesti telalla

## Lattian hoito

Bona Nordic Tonen ei tule olla lattian ainoa pintakäsittely.

## Tärkeää

Tässä annettu tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla. Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja käyttöturvatiedote.