



## BONA GEL

### Tuote-esittely

Bona Gel on vesipohjainen, tiksotrooppinen pohjalakka, joka on suunniteltu erityisesti lastalevitystä varten. Gel on tarkoitettu normaalille kulutukselle alttiiden parketti- ja puulattioiden pintakäsittelyyn. Helpon levitettävyyden ja erittäin lyhyen kuivumisajan ansiosta lattia voidaan saada valmiiksi yhden työpäivän aikana. Tuotetta voidaan käyttää myös pintalakkakerrosten välissä antamaan lakkapinnalle syvyyttä ja täyttämään pieniä naarmuja.

### Ominaisuudet

- Vesipohjainen, 1-komponenttinen polyuretaani-akrylaattipohjalakka
- Soveltuu kaikille Bona pintalakoille
- Mahdollistaa nopean työskentelyn
- Antaa lakkaukselle syvyyttä ja runsautta
- Lisää saumojen ja rakojen täyttöä
- Minimoi reunaliiamautumisriskin
- Välihionta ei välttämätön

### Tekniset tiedot

Tyyppi:	1-komponenttinen, vesipohjainen polyuretaani/akrylaattipohjalakka
Kuiva-ainepitoisuus:	Noin 40%
Kuivumisaika:	10-15 min (20°C / 60% R.H.)
Työvälineet:	Ruostumaton teräslasta
Levitysmäärä:	Pohjusteena 1 litra / 25-35 m <sup>2</sup> / kerros, lattiatyypistä riippuen Lakkakerrosten välissä 1 litra / 50-100 m <sup>2</sup> / kerros
Turvallisuus:	Ei luokiteltu vaaralliseksi
Syttymispiste:	Ei syttyvä
Käyttöikä:	1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Varastointi:	Ei saa jäätyä, kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C...+25°C
Pakkausko:	1 x 5 litraa (60 laatikkoa / palletti) 6 x 1 litra (486 laatikkoa / palletti)



## BONA GEL Käyttöohje

### Esityöt

Käsiteltävä pinta tulee hioa paljaaseen puuhun asti. Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä, öljyä, vahaa tai muuta tartuntaa estävää ainetta.

Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120 tai hienempi. Paras lopputulos saavutetaan Bona Buffer -lautashiomakoneella käyttäen Bona Scrad-hiomalaikkaa, Bona Screen-hiontaverkkoa tai hiomapaperia.

### Lakkaus

Levitä ruostumattomalla teräslastalla 2-3 pohjalakkakerrosta ristikkäisiin suuntiin. Jos Geliä käytetään karhennetun primerin tai pintalakkakerroksen päällä antamassa pinnalle syvyyttä ja täyttöä, levitä 1-2 kerrosta. Huom! Huoneen ja lakan lämpötila ei saa laskea alle +13 °C lakan levitys- tai kuivumisaikana.

Levitysmäärä:

Puhdas puupinta: 25-35 m<sup>2</sup>/litra per levityskerta, lattiatyypistä riippuen.

Lakkakerrosten välissä: 50-100 m<sup>2</sup>/litra per levityskerta

Suosittelut lakkausmenetelmät:

Puhdas puu: 2-3 x Gel + 2 x Bona pintalakka

Lakkakerrosten välissä: 1-2 x Gel + 1-2 x Bona pintalakka

Kuivumisaika: N. 10 min / kerros. Anna kuivua vähintään 15 min ennen pintalakan levitystä. (20°C/60% RH)

Gel kuivuu nopeasti ja muodostaa pintalakkaa läpäisemättömän kalvon. Gel ei nosta puun syitä ylös ja siten välihiontaa ei yleensä tarvita.

Bona Geliä voidaan käyttää kaikkien Bonan vesiliukoisten pintalakkojen yhteydessä.

Huom! Vaikka Gel on hyvin täyttävä pohjuste, se ei korvaa Bona Mix&Fill -kittiä rakojen täytössä.