

Bona U300

Tuotekortti

U300 on korkki- ja kumirakeista koostuva parketin alusmateriaali. Tuote toimii äänieristeenä sekä vähentää liimattavan parketin alustaan kohdistamia rasituksia.

Tekniset tiedot

Koostumus:	Korkki, kumi, sideaineena polyuretaani
Väri:	musta/ruskea
Ominaispaino:	0,47 g/cm ³
Paksuus:	3 tai 5 mm
Lämmönjohtokyky:	n. 0,12 W/mK
Lämmöneristävyys 1/λ:	0,029 K/W (3 mm)
(DIN52612)	0,041 K/W (5 mm)
Paloluokka (DIN 4102):	B2
Askeläänen vaimennus:	n. 17 dB (3 mm) n. 19 dB (5 mm)
Pakkauskoko:	3 mm: 1m x 25m, n. 33 kg 5 mm: 1m x 15 m, n. 33 kg

Esityöt

Alustan tulee olla luja, tasainen, kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla rakoja/halkeamia. Pinnan tulisi olla lievästi karhennettu. Pinnan tulee täyttää paikalliset vaatimukset. Jos esim. pinta on heikko tai kosteussulku puuttuu, pohjusta Bona R410:llä tai Bona R580:lla. Tuote sopii myös lattialämmityksen yhteyteen, mutta huomioi lämmöneristyskyky! Soveltuvat liimausalustat:

- Betoni
- Sementtitasoiitteet (EN 13813)
- Anhydriittitasoiitteet (kalsiumsulfaatti; kipsi) (EN 13813)
- Lastulevy, vanerit
- Lämmitetyt lattiat
- Muut lujat ja kuivat alustat
- Tietyt alustat (esim. valuasfaltti) saattavat kärsiä liiman pehmittimistä. Nämä alustat tulee käsitellä Bona R410-pohjusteella.

Tarkasta tarvittaessa yhteensopivuus tasoitteen / alusmateriaalin valmistajalta ja Bona AB:lta.

Työohje

Uiva asennus:

Levitä U300 lattialle ilman päällekkäisyyksiä. Leikkaa huoneen muotoiseksi.

Alustaan liimattu:

Levitä U300 45-90 asteen kulmassa aiottuun parketin asennussuuntaan. Nosta n. puolikas mitta alusmateriaalia ylös ja levitä liima lattiaan. Asenna U300 takaisin liiman päälle ja paina huolellisesti kiinni. Huomioi liiman avoin aika ja muut työohjeet. Jatka kunnes koko ala on liimattu. Käytä liimalastaa Bona 850F. Soveltuvat liimat: D730, R850, R860.

Kun liima on kuivunut, parketti tai laminaatti voidaan asentaa normaaliin tapaan. Parkettiin tai laminaattiin tulee tehdä liikuntasauva yli 5 metriä leveisiin huoneisiin.

Huomioi myös lattiapinnoitteen valmistajan suositukset.

Bona vastaa toimitetusta tuotteesta, emme voi ottaa vastuuta itse työsuorituksesta tai siinä ilmenevistä virheistä. Epävarmassa tapauksessa tee testi. Perehdy myös muihin Bona-tuoteselosteisiin.

Lisätietoa tuotteesta saat valmistajalta www.bona.com tai maahantuojalta www.pakcem.com.

Liimat



Bona 850 F

Bona[®]